UNTERKONSTRUKTION.DE

TECHNISCHES DATENBLATT

Art.-Nr. uk_trapezblechschiene
Stand: November 2026

PERFORMANCE · TRAPEZBLECH


Trapezblechschiene 40 cm

Kurzschiene, 60 mm hoch, mit Nutkanal zur PV-Montage auf Trapezblechdächern



Performance Trapezblechschiene 40 cm





Ansicht von oben mit Lochbild · Profil mit Nutkanal und EPDM-Streifen

Hinweis: Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Befestigung eignen sich unsere Blech-Bohrschrauben 6 × 25 mm mit EPDM-Dichtung. Anzahl und Abstände der Befestigungspunkte ergeben sich aus dem statischen Nachweis für das Objekt (Wind- und Schneelast, Dachaufbau). Klemmbereiche und Montagehinweise des Modulherstellers beachten; Blechstärke und Tragfähigkeit des Daches vorab prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Länge	400 mm
Breite	90 mm
Höhe	60 mm
Werkstoff	Aluminium EN AW 6005-T5
Oberfläche	eloxiert
Dichtung	2 EPDM-Streifen, je 400 × 28 × 3 mm, werkseitig verklebt
Bohrungen	24 Stück, vorgebohrt (je Flansch 2 × 6)
Gewicht	ca. 327 g pro Stück
Verpackungseinheit	20 Stück
Garantie	20 Jahre auf Material und Verarbeitung

EIGENSCHAFTEN

- Durchgehender Nutkanal: Modulklemmen lassen sich entlang der Schiene frei positionieren
- Vorgebohrte Flansche auf beiden Seiten für die Verschraubung mit dem Trapezblech
- EPDM-Streifen sind bereits unter beide Flansche geklebt und dichten die Auflage zum Blech ab
- PV-Montage direkt auf dem Trapezblech, ohne durchgehende Montageschienen

LIEFERUMFANG

20 Trapezblechschienen, vorgebohrt und mit EPDM-Streifen beklebt. Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.

PASSEND DAZU

Blech-Bohrschraube 6 × 25 mm mit EPDM-Dichtung →

Performance Mittelklemme 30 mm →

Performance Endklemme 30 mm →

Unterkonstruktion.de · Matari Lehrte GmbH
Am Pfingstanger 6 · 31275 Lehrte

Tel. 05132 87805 · info@unterkonstruktion.de
www.unterkonstruktion.de

Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand November 2026. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Lieferzustand abweichen.