UNTERKONSTRUKTION.DE

TECHNISCHES DATENBLATT
Art.-Nr. uk_schraubem10
Stand: November 2026

BEFESTIGUNG

Sechskantschraube M10 × 25 mm mit Mutter

Edelstahl-Verbindungselement für PV-Unterkonstruktionen



Schraube M10 × 25 mit Mutter

TECHNISCHE DATEN

Abmessung	M10 × 25 mm
Gewinde	metrisch, Steigung 1,5 mm
Schlüsselweite	SW 17
Werkstoff	Edelstahl SUS 304, rost- und korrosionsbeständig
Ausführung	Sechskantschraube mit Mutter
Verpackungseinheit	50 Stück inklusive Muttern

EIGENSCHAFTEN

- Läuft in den Nutkanälen der Performance Montageschiene
- Korrosionsbeständig für den dauerhaften Außeneinsatz

LIEFERUMFANG

50 Schrauben mit Muttern

PASSEND DAZU

Performance Montageschiene 240 cm / 360 cm →

Performance Dachhaken Flachziegel →

Unterkonstruktion.de · Matari Lehrte GmbH
Am Pfingstanger 6 · 31275 Lehrte

Tel. 05132 87805 · info@unterkonstruktion.de
www.unterkonstruktion.de

Alle Angaben nach bestem Wissen, Stand November 2026. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Lieferzustand abweichen.